

Maße und Gewichte Baumaschinentransportanhänger druckluftgebremst

Typ	Zul. Gesamtgewicht (kg)	Pritschenlänge L (mm) -innen-	Pritschenbreite B (mm) -innen-	Bordwandhöhe H (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Höhe Ladefläche D (mm)	Zulässige Stützlast (kg)	Leergewicht (kg)	max. Nutzlast (kg)	Reifengröße (Zoll)
BT 55.41-20	5.500	4.030	1.980	300	6.000	600	600	1.380	4.120	14
BT 55.46-20	5.500	4.530	1.980	300	6.500	600	500	1.470	4.030	14
BT 55.51-20	5.500	5.030	1.980	300	7.000	600	500	1.560	3.940	14
BT 65.41-20	6.500	4.030	1.980	300	6.000	650	500	1.480	5.020	17,5
BT 65.46-20	6.500	4.530	1.980	300	6.500	650	500	1.570	4.930	17,5
BT 65.51-20	6.500	5.030	1.980	300	7.000	650	500	1.660	4.840	17,5
BT 88.41-20	8.750	4.030	1.970	300	6.000	670	750	1.650	7.100	17,5
BT 88.46-20	8.750	4.630	1.970	300	6.500	670	750	1.760	6.990	17,5
BT 88.51-20	8.750	5.030	1.970	300	7.000	670	750	1.880	6.870	17,5

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausrüstung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör u.s.w.) von den angegebenen Werten abweichen.