

DREHSCHEMELHOCHLADER
3 – SEITEN – KIPPAUFBAU
2000 - 3500 kg



Der ideale Kippanhänger mit Drehschemel für kommunale Zwecke sowie für Garten- und Landschaftspflege

T Breites Zubehörsortiment, wie Gitter- oder Bordwand-aufsatz in unterschiedlichen Höhen

T Variantenreiche Kipphydraulik, Handpumpe oder als Aufpreis Hydrokompakttaggregat oder Direkteinspeisung vom Zugfahrzeug



Technische Beschreibung Standardvarianten

* Handgeschweißter und komplett feuerverzinkter Profilrahmen

* Drehschemel, feuerverzinkt mit Präzisionskugellenkranz

* V-Zuggabel, feuerverzinkt

* Wartungsfreie deutsche Achsen mit weicher Gummifederung und hoher Eigendämpfung

* Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Feststellbremse

* Pritschenboden einseitig aus wasserfest verleimter, rutschhemmend beschichteter Siebdruckplatte, 18 mm stark

* Bordwände aus hochfesten eloxierten Aluminium-Strangpreßprofilen

* Hydraulikanlage mit Handpumpe für Kippwinkel ca. 45° seitlich, ca. 50° hinten

* Rückwand und Seitenwände klappbar

* Beleuchtungs- und Signalanlage (12 V) beschädigungssicher in feuerverzinktem Schlußquerträger eingebaut

* Kompaktleuchten mit integrierter Nebelschlußleuchte und Dreieckrückstrahler

* 13-poliger Stecker für E-Anschluß

Maße und Gewichte der Dreiseitenkipper

Typ	Pritscheninnenlänge L (mm)	Pritscheninnenbreite B (mm)	Bordwandhöhe H (mm)	Anzahl Achsen	Gesamtlänge C (mm)	Höhe Ladefläche D (mm)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg)	maximale Nutzlast (kg)	Reifengröße (Zoll)
DH 20.25-13 ADK	2.510	1.350	300	2	4.160	830	2.000	590	1.410	13
DH 25.25-13 ADK	2.510	1.350	300	2	4.160	850	2.500	600	1.900	14
DH 30.25-13 ADK	2.510	1.350	300	2	4.160	850	3.000	610	2.390	14
DH 25.35-18 ADK	3.510	1.750	300	2	5.160	850	2.500	830	1.670	14
DH 30.35-18 ADK	3.510	1.750	300	2	5.160	850	3.000	840	2.160	14
DH 35.35-18 ADK	3.510	1.750	300	2	5.160	890	3.500	870	2.630	14

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausrüstung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör u.s.w.) von den angegebenen Werten abweichen. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.

Zubehör und Sonderausführungen (gegen Aufpreis)

- DIN-Zugöse anstatt Kugelkopfkupplung
- Reserverad
- Reserveradhalter
- 13-poliger Stecker für E-Anschluß
- 24 V - E-Anlage
- Rückfahrscheinwerfer
- Verschleißboden (verzinktes Stahlblech oder Aluminium)
- Verzurrösen, versenkt

- elektrohydraulisches Aggregat, betrieben über separate Batterie oder Fremdeinspeisung anstelle Handpumpe
- Handpumpe Leitungseinbau als Zusatz zum Elektrobetrieb
- 13-polige Leitung für Laden der Batterie über Lichtmaschine des Zugfahrzeug
- Hydraulikeinspeisung direkt vom Zugfahrzeug, alternativ mit Umsteckbarkeit zu Handpumpe

- Gitteraufsatz, seitlich und hinten pendelbar, vorn fest inklusive Eckkrungen
- Bordwandaufsatz aus eloxierten Aluminium-Strangpreßprofilen, seitlich und hinten pendelbar, vorn fest inklusive Eckkrungen
- Flachplane oder Abdecknetz auf Bordwand oder Gitteraufsatz
- Leitergestell

Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler
Servicestation



Am Bohldamm 2 *14959 Trebbin
Tel. 033731/2450 Fax. 033731/24555

www.trebbiner.de * email: tff@trebbiner.de