

Fahrrad-Transportanhänger  
500kg – 850 kg



## Transportanhänger für Fahrräder (4, 8 oder 12 Fahrräder)

Ausführung ungebremst oder  
auflaufgebremst mit  
Feststellbremse

Fest installiertes Haltegestell  
für Fahrräder mit flexibler  
Befestigung der unterschied-  
lichsten Fahrräder mittels  
Klemmschellensystem mit  
Fahrrad-Standschienen  
(lose beigelegt – Selbstmontage  
nach Fahrradmaßen)

Breites Zubehörsortiment,  
wie Transportkiste für  
unterschiedlichste Utensilien



## Technische Beschreibung Ausführung mit Standardzubehör

- \* Handgeschweißter und komplett feuerverzinkter Profilrahmen
- \* V-Zuggabel mit Fahrgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- \* Wartungsfreies deutsches Achsaggregat mit weicher Gummifederung und hoher Eigendämpfung, Einzelradaufhängung
- \* Ungebremst für 500 kg und für 750 kg Gesamtgewicht, auflaufgebremst mit Rückfahrautomatik für 850 kg
- \* Pritschenboden aus kochwasserfest verleimter, rutschhemmend beschichteter 18mm starker finnischer Schichtholzplatte
- \* Fest verschraubtes Haltegestell für Fahrräder aus feuerverzinkter Stahlprofilkonstruktion
- \* Klemmschellen mit Rohr und Gabelhalter für Fahrrad, verzinkt
- \* Standschienen Fahrrad mit Langlöchern für leichte Verstellbarkeit, verzinkt
- \* Im Unterfahrschutz integrierte großdimensionierte Kompaktleuchten mit integrierter Nebelschlußleuchte und Dreieckstrahler
- \* 13-poliger Stecker für E-Anschluß
- \* Bereifung 13 Zoll

## Maße und Gewichte

Typ	Plattform- innenlänge L (mm)	Plattform- innenbreite B (mm)	Haltegestell- innenhöhe H (mm)	Gesamt- länge C (mm)	Gesamt- breite A (mm)	Höhe Lade- fläche D (mm)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg)	maximale Nutzlast (kg)
FT 05.04	1.820	1.500	1.200	3.130	1.900	500	500	210	290
FT 05.08	3.020	1.500	1.200	4.330	1.900	500	500	290	210
FT 07.04	1.820	1.500	1.200	3.130	1.900	500	750	245	505
FT 07.08	3.020	1.500	1.200	4.330	1.900	500	750	325	425
FT 07.12	4.220	1.500	1.200	5.530	1.900	500	750	390	360
FT 08.08	3.020	1.500	1.200	4.500	1.900	500	850	360	490
FT 08.12	4.220	1.500	1.200	5.700	1.900	500	850	425	425

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausrüstung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör usw.) von den angegebenen Werten abweichen. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.

## Zubehör und Sonderausführungen (gegen Aufpreis)

- leichtes Stützrad mit 150 kg oder 300 kg Stützlast
- leichtes Stützrad mit Feststeller
- leichtes Stützrad, luftbereift
- Kunststoffkiste, abschließbar, mit unterschiedlichen Längen-, Breiten- und Höhenmaßen
- Ausrüstungspaket 100 km/h
- Schloß für Kugelkupplung
- Zurrösen versenkt in der Bodenplatte oder Klappösen auf der Bodenplatte
- Klemmstützen hinten
- Zurrgurte
- Kotflügel aus Kunststoff
- Rückfahrscheinwerfer
- selbstnachstellende Bremse
- 24V-Ausstattung mit 15-poligem Stecker

Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler  
Servicestation

**TREBBINER**  
**FAHRZEUGFABRIK**

Am Bohldamm 2 \*14959 Trebbin  
Tel. 033731/2450 Fax. 033731/24555

[www.trebbiner.de](http://www.trebbiner.de) \* email: [tff@trebbiner.de](mailto:tff@trebbiner.de)