

## Gerätetransporter 750 – 1200 kg



Der spezielle Anhänger  
zum Transport von

Baugeräten  
Gartengeräten  
Reinigungsgeräten

Rahmen aus Spezialprofilen,  
verschweißt mit den Eckrungen und  
der V-Zugdeichsel, alles komplett  
feuerverzinkt.

Durch die geringe Höhe der  
Ladefläche ist das Be- und  
Entladen insbesondere von  
Geräten mit geringer Bodenfreiheit  
möglich.



## Technische Beschreibung Standardvariante

- \* verstärkter, tiefgelegter Rahmen mit stabilen Stahl-Eckrungen, geschweißt und komplett feuerverzinkt
- \* V-Zuggabel feuerverzinkt
- \* wartungsfreie deutsche Markenachsen mit weicher Gummifederung und hoher Eigendämpfung
- \* Radlagerung dauergeschmiert, wartungsfrei

- \* Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik (ab 850 kg Gesamtgewicht)
- \* Feststellbremse mit Kraftunterstützung durch Federspeicher ( ab 850 kg GG)
- \* Pritschenboden aus wasserfest verleimter, rutschhemmend beschichteter Siebdruckplatte, 18 mm dick
- \* Bordwände aus wasserfest verleimten, oberflächenveredelten Schichtholzplatten 15 mm dick

- \* Beleuchtungs- und Signalanlage (12 V) beschädigungssicher durch Abweiser, seitlich eingebaut
- \* 13-poliger Stecker für E-Anschluß
- \* Stützrad, vollgummibereift  
Tragfähigkeit 150 kg
- \* Kotflügel wahlweise aus verzinktem Stahlblech oder aus Kunststoff

## Darstellung der Varianten Auffahrrampe klappbar und Auffahrprofil auf Welle gelagert sowie Gitteraufsatz



Typ	Pritschenlänge L (mm) -innen-	Pritschenbreite B (mm) -innen-	Bordwandhöhe H (mm)	Anzahl Achsen	Gesamtlänge C (mm)	Höhe Lade- fläche D (mm)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg)	max. Nutzlast (kg)
GT 07.25-15	2.520	1.500	350	1	3.900	420	750	310	440
GT 08.25-15	2.520	1.500	350	1	3.990	420	850	340	510
GT 10.25-15	2.520	1.500	350	1	3.900	420	1.000	340	660
GT 12.25-15	2.520	1.500	350	1	3.900	420	1.200	350	850
GT 12.30-15	3.020	1.500	350	1	4.400	420	1.200	400	800
GT 12.30-18	3.020	1.750	350	1	4.400	420	1.200	440	760

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausführung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör u.s.w.) von den angegebenen Werten abweichen.

## Zubehör und Sonderausführungen (gegen Aufpreis)

- Auffahrrampen aus Stahl-Profilsschienen, klappbar, seitlich verschiebbar und abnehmbar, zwecks geringem Luftwiderstand und hoher Griffigkeit aus Speziallochblech feuerverzinkt
- Auffahrrampe aus verlängerter Heckklappe, auf Welle gelagert, Tragfähigkeit 300, 500 oder 1000 kg, 1500 mm lang
- Heckklappe mit Länge 1500 mm 1x einklappbar
- schweres Automatikstützrad oder Stützrad luftbereift
- höhenverstellbare Zugvorrichtung mit DIN-Zugöse und Kugelkupplung
- leichte Aluminium-Auffahrschienen 1500 mm (400kg oder 1000kg), 2000 mm (400kg oder 1000kg), 2500 mm (1000kg)

- Klemmstützen
- Schiebstützen
- versenkbare Verzurrösen
- Klappösen
- Seilwinde 500 kg
- Hochplane mit Spriegelgestell 1500 oder 1800 mm Ladehöhe
- Verschleißboden aus Alu-Riffelblech durchgehend
- Abweiser für Rückleuchten

- Stirnwand klappbar
- Reserveradhalter (seitlich montiert)
- Ausrüstungspaket 100km/h
- Steckadapter 7/13 oder 13/7-polig
- Rückfahrscheinwerfer LED
- Parkwarntafel
- Kastenschloß oder Universalschloß
- Werkzeugkasten, abschließbar
- Gitteraufsatz, 400 mm, 600 mm oder 800 mm

Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler  
Servicestation

**TREBBINER**  
**FAHRZEUGFABRIK**

Am Bohldamm 2  
Tel. 033731/2450

\*14959 Trebbin  
Fax. 033731/24555

[www.trebbiner.de](http://www.trebbiner.de) \* email: [tff@trebbiner.de](mailto:tff@trebbiner.de)