

## GT - Tandem 2000 – 2400 kg



Niedrige Ladehöhe durch  
Spezialprofile für Rahmen

Länge der Auffahrrampe  
1800 mm , damit Auffahrwinkel  
von 16 °

Rampe 1x klappbar zur  
Verringerung des  
Windwiderstandes

Beleuchtung seitlich neben der  
Bordwand, mit stabilen  
Schutzbügeln eingefasst

Abweiser rechts und links zum  
Schutz der Kotflügel

Kotflügel wahlweise aus  
Kunststoff oder aus verzinktem  
Stahlblech



## Technische Beschreibung Standardvariante

- \* verstärkter, tiefgelegter Rahmen mit stabilen Eckrungen, geschweißt mit V-Zuggabel und komplett feuerverzinkt
- \* Tandemfahrgestell mit wartungsfreien deutschen Markenachsen mit weicher Gummifederung und hoher Eigendämpfung
- \* Radlagerung dauergeschmiert, wartungsfrei
- \* Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik

- \* Feststellbremse mit Kraftunterstützung durch Federspeicher
- \* Pritschenboden aus wasserfest verleimter, rutschhemmend beschichteter Siebdruckplatte, 18 mm dick
- \* Bordwände aus wasserfest verleimten, oberflächenveredelten Schichtholzplatten, 15 mm dick, Bordwandhöhe 400 mm

- \* Rückwand als Auffahrrampe (Länge 1800 mm) Stahlträgergruppe montiert, 1x faltbar, Auffahrwinkel ca. 15°
- \* Beleuchtungs- und Signalanlage (12 V) beschädigungssicher durch Schutzprofil und Abweiser, seitlich angebaut
- \* 13-poliger Stecker für E-Anschluß
- \* Stützrad, vollgummibereift

## Maße und Gewichte

Typ	Pritscheninnenlänge L (mm)	Pritscheninnenbreite B (mm)	Bordwandhöhe H (mm)	Anzahl Achsen	Gesamtlänge C (mm)	Gesamtbreite A (mm)	Höhe Lade- fläche D (mm)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg)	maximale Nutzlast (kg)
GT 20.30-15	3.020	1.520	400	2	4.550	2.020	430	2.000	560	1.440
GT 20.30-19	3.020	1.820	400	2	4.550	2.320	430	2.000	620	1.380
GT 20.35-15	3.520	1.520	400	2	5.050	2.020	430	2.000	570	1.430
GT 20.35-19	3.520	1.820	400	2	5.050	2.320	430	2.000	640	1.360
GT 20.40-15	4.020	1.520	400	2	5.550	2.020	430	2.000	590	1.410
GT 20.40-19	4.020	1.820	400	2	5.550	2.320	430	2.000	660	1.340
GT 24.30-15	3.020	1.520	400	2	4.550	2.020	430	2.400	570	1.830
GT 24.30-19	3.020	1.820	400	2	4.550	2.320	430	2.400	630	1.770
GT 24.35-15	3.520	1.520	400	2	5.050	2.020	430	2.400	580	1.820
GT 24.35-19	3.520	1.820	400	2	5.050	2.320	430	2.400	650	1.750
GT 24.40-15	4.020	1.520	400	2	5.550	2.020	430	2.400	600	1.800
GT 24.40-19	4.020	1.820	400	2	5.550	2.320	430	2.400	670	1.730

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausrüstung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör u.s.w.) von den angegebenen Werten abweichen. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.

## Zubehör und Sonderausführungen (gegen Aufpreis)

- schweres Automatikstützrad
  - höhenverstellbare Zugvorrichtung, feuerverzinkt mit DIN-Zugöse und Kugelumspinnung
  - Schiebepötte
  - versenkbare Verzurrösen
  - Seilwinde 500 oder 900 kg (auch mit Abrollautomatik)
  - Ausrüstungspaket 100 km/h
- Hochplane mit Spiegelgestell
  - Flachplane oder Abdecknetz
  - Stirnwand klappbar
  - Reserveradhalter (seitlich montiert), Reserverad
  - Bordwände außen lackiert
- Stahlreling 3- oder 4-seitig
  - Rückfahrscheinwerfer LED
  - Parkwarntafel
  - Kastenschloß, Komfortschloß
  - Werkzeugkiste, verschleißbar, spritzwasserdicht, inklusive Schloß

Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler  
Servicestation



Am Bohldamm 2 \*14959 Trebbin  
Tel. 033731/2450 Fax. 033731/24555

[www.trebbiner.de](http://www.trebbiner.de) \* email: [tff@trebbiner.de](mailto:tff@trebbiner.de)