

Streckenkontroll-Anhänger V1



Spezialanhänger für den Streckenwart

Robuste, stabile Bauweise mit geschweißtem, feuerverzinktem Rahmen einschließlich V-Zuggabel

Bordwände, 800 mm hoch, aus 3 mm starkem, verzinktem Stahlblech

Komplett verschweißter Aluminiumdeckel mit Spezialhalterung

Auffahrrampe mit 500 kg Tragfähigkeit, 1500 mm lang, 1x einklappbar, ausgestattet mit Zwangsabstützung

Einschubfach auf der Ladefläche



Technische Beschreibung Streckenkontroll-Anhänger V1

- * Handgeschweißter und komplett feuerverzinkter Profilrahmen
- * V-Zuggabel mit Fahrgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- * Wartungsfreies deutsches Achsaggregat mit weicher Gummifederung, Einzelradaufhängung und hoher Eigendämpfung
- * Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Feststellbremse; Kugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- * Pritschenboden aus kochwasserfest verleimter, rutschhemmend beschichteter 18mm starker finnischer Schichtholzplatte
- * Bordwände aus verzinktem Stahlblech, 800 mm hoch
- * Aluminiumdeckel mit komplett verschweißten Eckprofilen, links angeschlagen mit Exzenterverschlüssen
- * innen abgeteiltes, herausnehmbares Fach, in U-Profil geführt
- * Auffahrrampe mit 500 kg Tragfähigkeit, 1500 mm lang, 1x einklappbar, ausgestattet mit Zwangsabstützung
- * Beleuchtungs- und Signalanlage (12 V) beschädigungssicher durch Schutzprofil und Abweiser, seitlich angebaut
- * Auftritt rechts hinten auf Abweiser
- * Automatikstützrad mit 500 kg Tragfähigkeit
- * 7-poliger Stecker für E-Anschluss



Automatikstützrad, montiert mittels Adapter direkt an Auflaufeinrichtung



Exzenterverschlüsse mit Sicherheitstaste einstellbar, für Deckel und Rampe



Einschub zur Abtrennung innen



Auftritt aus Aluminium-Riffelblech, rechts hinten



Zwangsabstützung für Auffahrrampe



Schild Streckenkontrolle, montiert auf Aluminiumdeckel

Maße und Gewichte

	Pritschenlänge (mm)	Pritschenbreite (mm)	Bordwandhöhe (mm)	Gesamtlänge (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gesamthöhe (mm)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg)	maximale Nutzlast (kg)
TP 10.25-14 ST	2500	1350	800 mm	4300	1860	1500	1000	490	510
TP 12.25-14 ST	2500	1350	800 mm	4300	1860	1500	1200	500	700
TP 13.25-14 ST	2500	1350	800 mm	4300	1900	1520	1300	520	780
TP 15.25-14 ST	2500	1350	800 mm	4300	1900	1520	1500	525	975
TP 18.25-14 ST	2500	1350	800 mm	4300	2000	1540	1800	560	1240

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausführung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör usw.) von den angegebenen Werten abweichen.

Zubehör und Sonderausführungen

- Höhenverstellbare Zugvorrichtung
- Reserverad
- Reserveradhalter
- Schiebe- oder Klemmstützen
- Klappösen auf Anhängerboden
- Zurrösen versenkt in der Bodenplatte
- Komfort-, Universal- oder Kastenschloß
- Ausrüstungspaket 100 km/h
- Rückfahrscheinwerfer
- Ausrüstungspaket 100km/h
- 13poliger Stecker für E-Anschluß

Anderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler
Servicestation

TREBBINER
FAHRZEUGFABRIK
TREBBINER FAHRZEUGFABRIK GmbH * Am Bohldamm 2 * 14959 Trebbin

www.trebbiner.de * email: tff@trebbiner.de